

安全データシート

作成日 2016年11月21日
最新改定日 2020年8月14日

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ACDelco ディーゼルエンジンオイル DH-2 10W-30
化学品番号	19349411 (18L)、19335760 (200L)
供給者の会社名	株式会社阿部商会
住所	東京都千代田区神田美土代町3
電話番号	03-3233-2213
推奨用途及び使用上の制限	ディーゼルエンジン用潤滑油

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体 区分外 自然発火性液体 区分外
健康有害性	急性毒性(吸入:ミスト) 区分4 皮膚腐食性及び刺激性 区分2
環境有害性	眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2A 水生環境有害性(急性) 区分3 水生環境有害性(長期間) 区分3

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険有害性情報

警告
吸入すると有害
皮膚刺激
強い眼刺激
長期継続的影響により水生生物に有害

注意書き 安全対策

保護手袋を着用すること。
保護眼鏡、保護面を着用すること。
ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。
取扱い後はよく手を洗うこと。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
環境への放出を避けること。

応急措置

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

保管 廃棄	眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。
	換気の良い場所で保管すること。 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
水素処理ヘビーパラフィン油	85.0～95.0%	特定できない	(2)-10	既存	64742-54-7
エチレン-プロピレンコポリマー	0.5～1.0%	(C ₃ H ₆ .C ₂ H ₄) _x	(6)-10	既存	9010-79-1
添加剤混合物	5.0～15.0%	特定できない	非公開	非公開	非公開

分類に寄与する不純物及び安定化添加物
石油分

情報なし
85～95%

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)

鉱油(政令番号:168)(90%～100%)

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

多量の水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合

医師に連絡すること。

口をすぐすこと。

応急措置をする者の保護

救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

5. 火災時の措置

消火剤

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡消火剤。

棒状注水。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

吸入すると有害となるおそれがある。

接触により皮膚や眼に炎症を起こすおそれがある。

火災時に刺激性、腐食性及び／又は毒性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。

空気式呼吸器(SCBA)を着用する。

防火服は火災時に限られた防護をするに過ぎない。

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外は近づけない。
風上に留まる。
低地から離れる。
作業者は適切な保護具(8. ばく露防止及び保護措置の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。
立ち入る前に、密閉された場所を換気する。
河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
環境中に放出してはならない。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。
危険でなければ漏れを止める。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

火気注意。

空気中の濃度を暴露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。

飲み込みを避けること。

眼、皮膚との接触を避けること。

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

取扱い後はよく手を洗うこと。

屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。

環境への放出を避けること。

『10. 安定性及び反応性』を参照。

取扱い後はよく手を洗うこと。

接触回避 衛生対策

保管

安全な保管条件

保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。

保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。

保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とともに、適当な傾斜をつけ、かつ、適当なためますを設けること。

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。
禁煙。

酸化剤から離して保管する。

容器を密閉して保管すること。

消防法で規定されている容器を使用する。

安全な容器包装材料

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)	
		日本産衛学会 (2015年版)	ACGIH (2015年版)
水素処理ヘビーパラフィン油	未設定	3mg/m ³	TWA 5mg/m ³ (I)
エチレン-プロピレンコポリマー	未設定	未設定	未設定

設備対策

本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
空気中の濃度を制御するには、一般適正換気で十分である。

保護具

呼吸器の保護具	換気が不十分な場合には、適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具	適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具	適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
皮膚及び身体の保護具	適切な顔面用の保護具を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

外観	物理的状态	液体
形状		液体
色		黄色
臭い		石油系化合物臭
臭いのしきい(闘)値		データなし
pH		データなし
融点・凝固点		データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲		データなし
初留点		315.57°C
沸騰範囲		データなし
90%留出温度		478.18°C
引火点		227°C(クリーブランド開放式)
蒸発速度(酢酸ブチル=1)		データなし
燃焼性(固体、気体)		適用されない
燃焼又は爆発範囲		データなし
蒸気圧		データなし
蒸気密度(空気=1)		データなし
比重(密度)		0.87
溶解度		データなし
n-オクタノール／水分配係数		データなし
自然発火温度		データなし
分解温度		データなし
粘度(粘性率)		データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	強酸化剤、酸化剤と反応する。
化学的安定性	通常の条件においては安定である。
危険有害反応可能性	過剰な圧力又は熱を放出する危険有害な反応又は重合は起こらない。
避けるべき条件	熱、火花、裸火などの着火源。
混触危険物質	強酸化剤、酸化剤。
危険有害な分解生成物	燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素、金属酸化物が発生する。

11. 有害性情報

急性毒性	経口 経皮 吸入(蒸気) 吸入(ミスト)	データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 成分の急性毒性値は、水素処理ヘビーパラフィン油2.18mg/L、及び添加剤混合物に含まれる区分4の成分を含めた混合物の急性毒性推定値が2.36mg/Lのため、GHS:区分4「吸入すると有害」に該当する。(混合物の4.03%は毒性が未知の成分からなる。)
皮膚腐食性及び刺激性		水素処理ヘビーパラフィン油が区分2、及び添加剤混合物には区分1と区分2の成分が含まれ、区分1の成分濃度×10+区分2の成分濃度の合計が濃度限界(10%)以上そのため、GHS:区分2「皮膚刺激」に該当する。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		添加剤混合物には区分1の成分が含まれ、区分1の成分濃度×10の合計が濃度限界(10%)以上そのため、GHS:区分2A「強い眼刺激」に該当する。
呼吸器感作性 皮膚感作性 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 吸引性呼吸器有害性		データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データがなく分類できない。 データ不足のため分類できない。

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性)	添加剤混合物には区分1、及び区分2、区分3の成分が含まれ、区分1の成分濃度×毒性乗率X10×10 + 区分2の成分濃度X10 + 区分3の濃度合計が濃度限界(25%)以上そのため、GHS:区分3「水生生物に有害」に該当する。(本混合物の成分4.26%については水性環境有害性が不明である。)
水生環境有害性(長期間)	添加剤混合物には区分1、及び区分2、区分3の成分が含まれ、区分1の成分濃度×毒性乗率X100+ 区分2の成分濃度X10 + 区分3の成分濃度 の濃度合計が濃度限界(25%)以上そのため、GHS:区分3「長期継続的影響により水生生物に有害」に該当する。(本混合物の成分3.82%については水性環境有害性が不明である。)
オゾン層への有害性	モントリオール議定書の附属書に列記されたオゾン層破壊物質を含まないため分類されない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装	本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規則	Regulatory Information by Sea	Not dangerous goods
	Regulatory Information by Air	Not dangerous goods
国内規制	陸上規制	消防法の規定に従う。
	海上規制情報	非危険物
	航空規制情報	非危険物
特別の安全対策		輸送の前に容器の破損、腐食、漏れ等のないことを確かめる。 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒しもしくは破損しないように積載すること。 移動の際に、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏洩などを生じないようにする。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れを生じないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 運搬中の事故等により災害が発生した場合は、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。 重量物を上積みしない。 輸送時にイエローカードを携帯する。
緊急時応急措置指針番号		なし

15. 適用法令

労働安全衛生法	名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)(鉱油)
水質汚濁防止法	名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)(鉱油)
土壤汚染対策法	有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条)(ほう素及びその化合物)
消防法	特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)(ほう素及びその化合物) 第4類引火性液体、第四石油類(法第2条第7項危険物別表第1)

16. 他の情報

連絡先	株式会社阿部商会
参考文献	NITE GHS分類公表データ EU CLP Regulation, Annex VI RTECS ECHA C&L Inventory Database ECHA Registered substances Database
	記載内容は、一般に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成しておりますが、現時点における化学又は技術に関する全ての情報が検討されているわけではありませんので、いかなる保証をなすものではありません。又、注意事項は、通常の取り扱いを対象としたものであります。特殊な取り扱いの場合には、この点のご配慮をお願いします。